

JAGUAR		870	860	850	840
Motor					
Hersteller		Mercedes-Benz	Mercedes-Benz	Mercedes-Benz	Mercedes-Benz
Typ		OM 473 LA	OM 471 LA	OM 471 LA	OM 470 LA
Zylinder		R6	R6	R6	R6
Hubraum	l	15,60	12,80	12,80	10,70
Motorleistung bei Arbeitsdrehzahl 1700 U/min (ECE R 120)	kW (PS)	430 (585)	390 (530)	340 (462)	300 (408)
SCR Abgasnachbehandlung, Stage V		●	●	●	●
Kraftstofftank (Serie) + Zusatztank (Option)	l	1000 + 300	1000 + 300	1000 + 300	1000 + 300
Harnstofftank	l	130	130	130	130
Kraftstoffverbrauchsmessung		○	○	○	○
Fahrwerk					
Fahrtrieb 2-Gang-Getriebe, OVERDRIVE automatisch (hydrostatisch)		●	●	●	●
Lenkachse, Standard		●	●	●	●
Lenkachse, 3 x verstellbar, Flanschmaß Felgensitz, 2470 / 2930 / 3090 mm		○	○	○	○
Lenktriebachse, POWER TRAC, mechanisch		○	○	○	○
Wasser- / Siliermitteltankinhalt, 375 l		●	●	●	●
Konzentratsystem, ACTISILER 37, Inhalt 20 l	l	○	○	○	○
Vorsatzgeräte					
ORBIS Maisgebisse, reihenunabhängig, (Reihen / Breite)					
ORBIS 750	R/m	10/7,5	10/7,5	–	–
ORBIS 600 / 600 SD	R/m	8/6,0	8/6,0	8/6,0	8/6,0
ORBIS 450	R/m	6/4,5	6/4,5	6/4,5	6/4,5
PICK UP 300 / 380, Arbeitsbreite 3,60 / 2,62 m		○	○	○	○
DIRECT DISC 600 P / 500 P, Arbeitsbreite 5,96 / 5,13 m		○	○	○	○
DIRECT DISC 600 / 500, Arbeitsbreite 5,96 / 5,13 m		○	○	○	○
Vorsatzantrieb					
Mechanisch über Schnellkuppler		●	●	●	●
Hydraulisches Reversieren		●	●	●	●
Einzug					
Breite 730 mm		●	●	●	●
Einzugs- und Vorpresswalzen, Anzahl 4		●	●	●	●
Vorpressung mechanisch		●	●	●	●
Messertrommel					
Breite 750 mm		●	●	●	●
Durchmesser 630 mm		●	●	●	●
Drehzahl bei Nenndrehzahl 1200 U/min		●	●	●	●

● Serie ○ Option □ Verfügbar – Nicht verfügbar

JAGUAR		870	860	850	840
Messerbestückung V-CLASSIC					
V20 (2 x 10), Schnittlängen 6 / 8 / 11 / 14 / 18 / 22 mm		○	○	○	○
V24 (2 x 12), Schnittlängen 4,5 / 6,5 / 9 / 12 / 15 / 18 mm		○	○	○	○
V28 (2 x 14), Schnittlängen 4 / 5,5 / 7,5 / 10 / 13 / 15,5 mm		○	○	○	○
Messerschleifen automatisch vom Fahrersitz aus		●	●	●	●
Automatische Einstellung der Gegenschneide vom Fahrersitz aus		○	○	○	○
MULTI CROP CRACKER					
INTENSIV CRACKER M, ø 196 mm		○	○	○	○
MCC CLASSIC M, ø 196 mm		○	○	○	○
MCC CLASSIC L, ø 250 mm		○	–	–	–
MCC MAX, ø 265 mm		○	–	–	–
MCC SHREDLAGE® M, ø 196 mm		○	○	○	○
MCC SHREDLAGE® L, ø 250 mm		○	–	–	–
Auswurfbeschleuniger					
Breite 680 mm		●	●	●	●
Durchmesser 540 mm		●	●	●	●
Spalteinstellung mechanisch		○	○	○	○
Auswurfkrümmer					
Anfahrssicherung		●	●	●	●
Schwenkwinkel 210°		●	●	●	●
Schwenkwinkel mit OPTI FILL / AUTO FILL 225°		○	○	○	○
Fahrerassistenzsysteme					
AUTO PILOT, Mittentaster (Mais)		○	○	○	○
CAM PILOT, Schwadlenkung (Gras)		○	○	○	○
GPS PILOT		○	○	○	○
STOP ROCK, Steindetektor		○	○	○	○
QUANTIMETER, Durchsatzmessung		○	○	○	○
OPTI FILL, optimierte Krümmerbedienung		○	○	○	○
AUTO FILL, automatische Wagenbefüllung		○	○	○	○
NIR-Sensor, für Trockenmasse- und Inhaltsstoffermittlung		○	○	○	○
DYNAMIC POWER		○	○	–	–
CRUISE PILOT		○	–	–	–
TELEMATICS		●	●	●	○
Auftragsmanagement		○	○	○	○
Ertragskartierung		○	○	○	○

CLAAS ist ständig bemüht, alle Produkte den Anforderungen der Praxis anzupassen. Deshalb sind Änderungen vorbehalten. Angaben und Abbildungen sind als annähernd zu betrachten und können auch nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehörende Sonderausstattungen enthalten. Dieser Prospekt wurde für den weltweiten Einsatz gedruckt. Bitte beachten Sie bezüglich der technischen Ausstattung die Preisliste Ihres CLAAS Vertriebspartners. Bei den Fotos wurden zum Teil Schutzvorrichtungen abgenommen. Dies erfolgte lediglich, um die Funktion deutlich zu machen, und darf keinesfalls eigenmächtig erfolgen, um Gefährdungen zu vermeiden. Insoweit sei auf die jeweiligen Hinweise im Bedienerhandbuch verwiesen. Alle technischen Angaben zu Motoren beziehen sich grundsätzlich auf die europäische Richtlinie zur Abgasregulierung: Stage. Die Nennung der Tier-Norm dient in diesem Dokument ausschließlich der Information und der besseren Verständlichkeit. Eine Zulassung für Regionen, in denen die Abgasregulierung über Tier geregelt ist, kann hierdurch nicht unterstellt werden.

● Serie ○ Option □ Verfügbar – Nicht verfügbar

JAGUAR		870	860	850	840
Kabine VISTA CAB					
CEBIS mit Touchscreen		●	●	●	●
Klimaanlage A/C-MATIC		○	○	○	○
Drucker		○	○	○	○
Komfortsitz		○	○	○	○
Drehsitz		○	○	○	○
Premiumsitz, belüftet, beheizbar		○	○	○	○
Ledersitz, belüftet, beheizbar		○	○	○	○
Standardsitz		○	○	○	○
Einweisersitz		○	○	○	○
Wartung					
Zentralschmierung, 8-l-Fettbehälter		○	○	○	○
Wartungsbeleuchtung		○	○	○	○
Maße und Gewichte					
Arbeitslänge	mm	6495	6495	6495	6495
Arbeitshöhe bei Krümmerverlängerung L	mm	5450	5450	5450	5450
Transporthöhe	mm	3897	3897	3897	3897
Transportlänge bei Krümmerverlängerung L	mm	8015	8015	8015	8015
Transportbreite bei Triebachsberiefung					
800er	m	3,30	3,30	3,30	3,30
710er	m	3,20	3,20	3,20	3,20
650er	m	3,00	3,00	3,00	3,00
Gewicht ohne Vorsatz mit Standardberiefung ¹	kg	11550	11150	11150	11050

¹ V-CLASSIC 24, Gutfluss Standard, Krümmerverlängerung M, ohne Heckballastierung, Diesel- und Harnstofftank leer